

## Lubri 24 10W-40 Synt-Tech

### Descrição

- Lubrificante de motor semi-sintético de última geração.

### Aplicações

- Especialmente recomendado para motores diesel de quatro tempos, de aspiração normal ou turboalimentados – camiões, autocarros e máquinas de obras públicas – de serviço pesado e com períodos longos de mudança de óleo, de acordo com as recomendações do fabricante do motor;
- Veículos a Diesel e a Gasolina;
- Recomendado para motores Euro-4, Euro-2 e Euro-3;
- Compatível com motores sem filtro de partículas Diesel e com a maioria de motores diesel equipados com sistema de circulação de gases (válvula EGR). Também é compatível com a maioria de motores equipados com sistema de redução catalítica seletiva (SCR NOX).

### Propriedades

- Alta capacidade de dispersão e resistência à oxidação do lubrificante, permitindo mudanças de óleo mais espaçadas;
- Menor produção de depósitos no pistão e no turbocompressor;
- Aditivos neutralizadores de ácidos que se vão produzindo ao longo do trabalho;
- Mantém um alto índice de viscosidade e uma boa fluidez a baixa temperatura ao longo da vida do lubrificante;
- Maior proteção do meio ambiente, pois poupa mudas de óleo e pela sua baixa volatilidade contribui para a baixa produção de fumos. É aprovado pelas normas de baixa emissão de gases ACEA E7-04. Capaz de trabalhar com combustível contendo enxofre inferior a 0.5% em peso;
- Propriedades anti desgaste e antioxidantes que evita o polimento do revestimento dos cilindros;
- Pode poupar até 2% no consumo do combustível.

### Nível de Qualidade

ACEA	E7/E5/E3/A3/B3/B4
API	CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
GLOBAL	DHD-1
MB	228.3/228.5/229.1
VW	501.1/505
MAN	M3275
VOLVO	VDS-2/VDS-3
MACK	EO-M/EO-M Plus
CUMMINS	20071/76/78;20072/77
MTU	TYPE2
ALLISON	C4

### Caraterísticas

Viscosidade SAE		10w-40
Viscosidade 100°C, cst	ASTM-D-445	14.5
Viscosidade 40°C. cst	ASTM-D-445	110
Índice de viscosidade	ASTM-D-2270	135
Densidade 15°C, gr/cc	ASTM-D.1298	0'885
T.B.N. mg KOH/G	ASTM-D-2896	10.35
Ponto Congelação °C	ASTM-D97	-33

Distribuído por:

Mónica & Matias – Representações, Lda  
E.N. 109 nº 173  
3840-041 Calvão VAGOS  
Tel. 234 781 112

Fabricado por CIF A:28142735