



Boletim Técnico

Lubri 24 Correntes V-40

O **Lubri 24 Corrente V-40** é um lubrificante de alta qualidade. Com uma cuidada aditivação, apresenta uma elevada aderência o que lhe permite ter sempre uma película de lubrificante nas mais variadas condições de trabalho. É um lubrificante adequado para aplicações de lubrificação perdida (almotolia, trincha,...) Especialmente recomendado para a lubrificação de correntes de motosserra.

Caraterísticas

Gradação SAE

Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D 445	cSt	150,0
Viscosidade cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
Índice de viscosidade	ASTM D 2270		95
Densidade a 15°C	ASTM D 1298	g/cm3	0,886
Ponto de inflamação	ASTM D 92	°C	230
Ponto de congelação	ASTM D 97	°C	-9

Vantagens e Benefícios

- Excelente aderência superficial, grande resistência contra a corrosão.
- Boa untuosidade
- Elevado índice de viscosidade

Distribuído por:

Mónica & Matias - Representações Lda
E.N. 109 n° 173
3840-041 Calvão VAGOS
Tel .: 234 781 112

Fabricado por CIF A:26020198

EDIÇÃO 0.1 DE 2010-09-18