



Ficha Técnica

Lubri 24 U.T.T.O 10W30 85W

Descrição

- Lubrificante de base mineral parafínica ultra refinada.

Aplicações

- Lubrificante Multifuncional para máquinas agrícolas e de obras públicas, gruas autopropulsadas, porta-contentores...
- Lubrificante de trator da classe UTTO multigraduado 10W30 (85W) para transmissões, sistemas hidráulicos, acionamentos hidrostáticos, travões em banho de óleo e equipamentos industriais.
- Transmissões e caixas de velocidades.
- Lubrificante Hidráulico
- Travões submergidos: Permite uma boa redução do ruído com uma boa travagem.

Propriedades

- Excelente proteção à corrosão e ferrugem;
- Boa proteção de extrema Pressão nas engrenagens e uma mudança suave com características de fricção corretas;
- Mantêm as propriedades com as oscilações de temperatura. Grande estabilidade à fricção mantendo a viscosidade;
- Estabilidade à oxidação, corrosão e excelente desempenho na separação da água (demulsibilidade).

Especificações

FORD M2C 134 A/B/C/D	JOHN DEERE 20C/D
CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526	API GL-4
ALLISON C4	MASSEY FERGUSON CMS 1145 Y M1141, M1143, M1135
DENISON UTTO HF-O A HF-02	EATON VICKERS
FORD M2C86-B	MASSEY FERGUNSON M1110/1127A&B/1129A
CATERPILAR TO-2	CASE MS 1204/1206/1207/1209
KUBOTA UDT	JCMAS HK P-041 & P-042
JOHN DEERE J20A/B	AGCO – ALLIS – CHALMERS POWERFLUID PF-821 XL
FORD ESN M2C 41B/48B/53A	WHITE Q-1826
VOLVO WB101, WB102	ZF TE ML 03E Y 05E

Caraterísticas

SAE	10W30
Viscosidade 100°C, cSt	11.0/12.5
Índice de Viscosidade	135
Ponto de Congelação, °C	-36
Ponto de Inflamação, 0°C	220

Distribuído por:

Mónica & Matias – Representações, Lda
E.N. 109 nº 173
3840-041 Calvão VAGOS
Tel. 234 781 112

Fabricado por CIF A:28142735